

MA400D - MA4000D

DIGITAALINEN TRMS-VIRTAPIIHTI JOUSTAVALLA LENKILLÄ



DigiFlex

Selkeän näytön omaavat, kätevän kokoiset virtapiihdit ahtaisiin mittauskohteisiin!

- ▶ Kompakti ja helppokäyttöinen
- ▶ Mittausarvo luettavissa suoraan näytöltä
- ▶ Mittaa 10 mA:sta alkaen
- ▶ Maksimiarvon tallennus
- ▶ MA400D-1000: lenkin halkaisija 320 mm



Ihanteellinen lisä sähköasentajan työkalupakkiin: **DigiFlex**
TRMS AC -virtapihtiä voidaan käyttää ahtaissa mittauskohteissa.

Laitesarja koostuu kahdesta mallista: MA400D, jonka mittausalue on 20 mA-400 A, soveltuu asuinkiinteistöissä suoritettaviin mittauksiin.

MA400D soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on tarve mitata korkeita virta-arvoja, kuten teollisuudessa ja energiantuotannossa. Korkean suorituskyvyn omaava **DigiFlex** on erittäin helppokäyttöinen: Kaksi painiketta riittää laitteen käynnistämiseen, automaattisen sammutustoiminnon pois kytkemiseen, HOLD-toiminnon aktivoimiseen sekä maksimiarvon tallentamiseen (MAX HOLD).

Mittausarvot ovat helposti luettavissa selkeältä 4000-lukeman näytöltä.

Laitteen kätevän kokoinen kotelointi mahtuu täydellisesti käteen tai taskuun, käytännöllinen MultiFix magneettikiinnike mahdollistaa laitteen helpon kiinnittämisen metallipinnoille ja tarranauhan avulla saadaan tämä siistiin pakettiin säilytystä varten.



MA400D-1000 malli omaa 1 metrin pituisen virtalengin, jonka ansiosta kyseinen malli soveltuu käytettäväksi vuotovirtojen mittaamiseen tai havaitsemiseen kohteissa, joissa sijaitsee suuren halkaisijan omaavia monijohdinkaapeleita.

	MA400D			MA4000D		
Näyttöalue	4 A AC	40 A AC	400 A AC	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
Mittausalue	0,020 A ... 3,999 A	4,00 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	0,1 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	400 A ... 3999 A
Resoluutio	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
Epätarkkuus	±(2% + 10 lukemaa)	±(1,5% + 2 lukemaa)	±(1,5% + 2 lukemaa)	±(2% + 10 lukemaa)	±(1,5% + 2 lukemaa)	±(1,5% + 2 lukemaa)
Virtalengin halkaisija / pituus	MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm MA400D-1000: Ø 320 mm / 1000 mm			MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm		
Taajuusalue	10 Hz ... 3 kHz					
Käyttöjännite	2 x 1,5 V AAA/LR3-paristoa					
Sähköturvallisuus	IEC 61010 CAT IV 600V					
Käyttölämpötila	0°C ... +50°C					
Paino	n. 130 g					
Kotelon koko	100 x 60 x 20 mm					
Liitäntäkaapelin pituus	0,8 m					

Mukana toimitetaan

MA400D-170, MA400D-250, MA4000D-350 :

1 DigiFlex sekä 2 x 1,5V AAA-paristoa, 1 tarranauha ja käyttöohjeet

MA400D-1000 mukana toimitetaan:

1 MultiFix yhteensopiva olkalaukku



Tilaustiedot

MA400D-170.....P01120575Z
MA400D-250.....P01120576Z
MA400D-1000.....P01120578

MA4000D-350.....P01120577Z

Lisätarvikkeet & Varaosat

Laukku 120 x 200 x 60.....P01298074
MultiFix magneettikiinnike.....P01102100Z
Tarranauha.....P01102113
MiniFlex lukitusklipsi (5 kpl).....P01102102

Magneettinen MultiFix -lisävaruste mahdollistaa DigiFLEXin kiinnittämisen esim. sähkökeskukseen mittausten ajaksi.

