

# Testerit Maadoitusvastuksen sekä Maaperän resistiivisyyden mittaamiseen

## 3- ja 4 –napaiset testerit maadoitusvastuksen ja maaperän resistiivisyyden mittaamiseen

### CA6460 & CA6462

Kolmen toiminnon maadoitusvastustesterit. Helppokäyttöinen CA6462 on kehitetty erityisesti kenttäkäyttöön, oli sitten kyseessä uuden maadoituksen asennus tai jo olemassa olevan mittaus. Kyseiset korkean käyttömukavuuden ja -turvallisuuden omaavat testerit antavat tarkkoja ja luotettavia mittaustuloksia.

### Ergonomia

- Iskun- ja vedenkestävä: kenttäkäyttöön soveltuva
- Suuri ja selkeälukuinen, 2000-lukeman LCD-näyttö taustavalolla
- Mittausarvojen ja -suureiden digitaalinen näyttö
- Helppokäyttöinen
- Helppo kytkeä värikoodattujen tulojen sekä kaapeleiden ansiosta

### Mittaus

- Maadoitusvastuksen sekä maaperän resistiivisyyden mittaus 3- tai 4-napamenetelmällä
- Kehitetty soveltuvaksi korkeisiin kohina- ja häiriötasoihin
- Automaattinen mittausalueen valinta
- 3 vianilmoitus LED-valoa:
  - korkea kohinataso
  - korkea apuelektrodien vastus
  - liitännävika

### Käyttöjännite

- Paristot (CA6460) tai akku (CA6462)



CA6460



CA6462

# Testerit Maadoitusvastuksen sekä Maaperän resistiivisyyden mittaamiseen

	CA6460	CA6462
<b>Ominaisuudet</b>		
Mittaukset	Maadoitusvastus / Maaperän resistiivisyys / Kytkeytyminen	Maadoitusvastus / Maaperän resistiivisyys / Kytkeytyminen
Tyyppi	3- & 4-napa	3- & 4-napa
Mittausalue	0,01 Ω...2000 Ω (3 automaattista aluetta)	0,01 Ω...2000 Ω (3 automaattista aluetta)
Erottelutarkkuus	10 mΩ / 100 mΩ/ 1Ω (alueesta riippuen)	10 mΩ/ 100 mΩ / 1 Ω (alueesta riippuen)
Tarkkuus	± ( 2 % + 1 nro)	± ( 2 % + 1 nro)
Kuormittamaton jännite	≤ 24 V	≤ 48 V
Taajuus	128 Hz	128 Hz
Vaoitukset	3 vianilmoitus LED-valoa	3 vianilmoitus LED-valoa
<b>Muita ominaisuuksia</b>		
Teholähde	8 x 1,5 V-paristot	NIMH-akku
Näyttö	Digitaalinen LCD-näyttö (2000 lukeman)	Digitaalinen LCD-näyttö (2000 lukeman)
Turvallisuus	IEC 61010 & IEC 61557	IEC 61010 & IEC 61557
Mitat	270 x 250 x 110 mm	270 x 250 x 110 mm
Paino	2,8 kg	3,3 kg

## Tilauksiedot

> **CA6460** ..... **P01126501**  
Mukana toimitetaan 8 x AA 1,5 V-paristoa sekä käyttöohjeet

> **CA6462** ..... **P01126502**  
Mukana toimitetaan 230 V-verkkojännitejohto sekä käyttöohjeet

## Lisävarusteet

Banaaniliitinsetti (5 kpl).....P01102028  
Pehmeä laukku..... P01298066  
Laukku ..... P01298067  
0,1 A/250 V HRC sulakesetti (10 kpl) ..... P01297012  
Akku..... P01296021

Lisätietoa mittausseteistä löytyy sivulta 30.

