

C.A 745N

Digitaalinen jännitteenkoetin LCD-näytöllä



Käytännöllinen!

- Automaattinen AC/DC jännitteen tunnistus
- Ei laukaise VVSK:tä vaihe/maa -testauksen yhteydessä
- Yksinapainen vaihetesti
- Vastuksen ja jatkuvuuden mittaus
- Vaihdeavissa olevat mittapäät



600 V CAT III

IEC 61010-2-033



Measure up



Turvallinen ja yksinkertainen käyttöä!

Sähköasentajille, mekaniikoille, huoltohenkilöille, kunnossapitoteknikoille... C.A 745N testeri on ihanteellinen työkalu juuri sinulle! C.A 745N on yksinkertainen, tehokas sekä erittäin turvallinen mittalaite, jonka toimintoihin kuuluu automaattinen AC/DC tunnistus. Mittapäät ovat helposti vaihdettavissa mittaushetkeen sopivaksi ja ne voidaan käytön jälkeen säilyttää laitteen takakanteen kiinnitettyinä.

TEKNISET TIEDOT

	C.A 745N
Jännitteen mittaus	12 V...690 V AC/DC (7 segmenttiä)
Impedanssi	400 kΩ
Vaihe/nolla tunnistus	Vilkkuva "Ph"-merkkivalo sekä ajoittainen äänimerkki, U > 100 Vac
Toimintataajuus	DC ja 50/60 Hz
Napaisuustesti	Osoitus "+" ja "-" kuvakkeilla
Jännitesuojaus	jopa 1 100 V
Jatkuvuustesti äänimerkillä	R < 2 kΩ
Vastuksen mittaus	2 kΩ...300 kΩ (3 segmenttiä)
Ennen vastuksen mittausta	Osoitus äänimerkillä sekä visuaalisesti jännitteen ollessa läsnä, > 12 V _{DC} , 50 Vac

MUUT TIEDOT

Käyttöjännite	2 x 1,5 V paristoa (LR03 tai AAA)
Paristoikä	150 tuntia alkaline paristoilla
Ympäristöolosuhteet	Lämpötila: -10 °C... +55 °C / suhteellinen kosteus: 10 %...80 %
Mitat / Paino	180 x 52 x 45 mm / n. 200 g
Kotelointiluokka	IP54
Sähköturvallisuus	600 V CAT III asennukset IEC 61010-1, IEC 61010-031 ja IEC 61010-2-033:n mukaisesti

Tilaustiedot

C.A 745N67 505 87

MUKANA TOIMITETAAN

- C.A 745N kuplapakkauksessa:
- 1 mittapääsetti (punainen/musta) CAT III/CAT IV
 - 2 x 1,5 V Alkaline paristoa AAA / LR3
 - Käyttöohjeet



LISÄTARVIKKEET JA VARAOSAT

- 1 mittapääsetti (punainen/musta), CAT III/IV 67 506 52
- 1 mittapääsetti (punainen/musta), Ø 2 mm, CAT II 67 506 53
- 1 mittapääsetti (punainen/musta), Ø 4 mm, CAT II 67 506 54
- C.A 753 adapteri 2P+E suko 67 505 79
- Tarranauhakiinnike (x 5) P01102113
- Kantolaukku, MultiFix -yhteensopiva, 120 x 200 x 60 mm P01298074
- MultiFix -magneettikiinnike 67 502 79

MultiFix -
magneettikiinnike ▶



◀ MultiFix -yhteensopiva
kantolaukku

